

『自動車整備士 3級ガソリン 問題と解説 令和6年版』

お詫びと訂正のご案内

『自動車整備士 3級ガソリン 問題と解説 令和6年版』をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。  
本書の内容に訂正がございました。この度はご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。

頁数等	内容	
<p>第3章 電気装置</p> <p><b>3 始動装置</b></p> <p>3-1 スタータ[一般]</p> <p>195 ページ</p> <p><b>一般解説</b></p> <p>イラストの文字を 赤字部分の通りに修正</p>	誤	<p>■ オーバランニング・クラッチの作動</p>
<p>第3章 電気装置</p> <p><b>3 始動装置</b></p> <p>3-2 スタータ[作動]</p> <p>197 ページ</p> <p><b>一般解説</b></p> <p>不適切な解説のため 赤字部分を削除</p>	誤	<p><b>用語</b> プルイン〔pull in〕中に引っぱり入れる。(参考：pullは「引く」の意) ホールディング〔holding〕保持。(参考：hold「(手で)持つ・支える・保持する」の意+ing)</p> <p><b>取り付けの際の注意点【3ガ3章】</b></p> <p>①オイル・フィルタを取り付けるときは、エンジン側の取り付け面を清掃し、オイル・シール又はOリングにオイルを薄く塗布します。そして、オイル・シール又はOリングを傷めないように規定のトルクで締め付けます。</p> <p>②取り付け後は、エンジンを始動してオイル漏れの有無を確認した後、オイルの量を点検します。</p>
	正	<p><b>用語</b> プルイン〔pull in〕中に引っぱり入れる。(参考：pullは「引く」の意) ホールディング〔holding〕保持。(参考：hold「(手で)持つ・支える・保持する」の意+ing)</p>